

AT25101 Prenosný IKT modul

Okamžitý prístup k IKT službám
pri riadení krízových situácií



Prepojenie 6 koncových
používateľov



Jednoducho
rozšíriteľný



Spoľahlivý a bezpečný
prenos dát

COMTANET® v ľahkej prenosnej verzii umožňuje rýchle
vybudovanie taktického miesta velenia.

COMTANET®

Poskytnutím IP hlasových a dátových služieb pre viacerých používateľov s možnosťou pripojenia na verejnú dátovú sieť rôznymi spôsobmi, napr. použitím širokopásmových dátových rádii (B2R), LTE, optickým a metalickým spôsobom, umožní efektívne riadenie krízových udalostí odkiaľkoľvek.



Použitie

- rýchle vybudovanie dočasného miesta riadenia
- poskytovanie IP hlasových a dátových služieb
- v extrémnych poveternostných a klimatických podmienkach

Vlastnosti

- základná konfigurácia pozostávajúca z:
 - 1x Prepínač s PoE
 - 1x Smerovač s WiFi
 - 1x Hlasová komunikačná brána
 - 1x Jednotka elektrického napájania
 - 1x Jednotka DC napájania s UPS
 - 1x LTE CISCO IR809G
- možnosť pripojenia 6 koncových používateľov
- možnosť rozšírenia o ďalšie moduly
- spoľahlivé a bezpečné prepojenie dát v taktických komunikačných sieťach
- automatický vstup do rádiových sietí
- variabilný prechod do verejnej dátovej siete pomocou rôznych technológií
- podpora smerovacích protokolov OSPF, RIPv2, BGP, EIGRP, IGMP, PIM, GMP
- vybudovanie lokálnej širokopásmovej rádiovkej siete
- prechod na digitálne a analógové telefónne systémy
- použitie zariadení s pasívnym chladením do extrémnych poveternostných podmienok
- rozmery: 610 x 477 x 324 (h x š x v mm)
- hmotnosť: 34 kg
- el. napájanie: 85 V až 265 V str.